


## Produktinformation

	<b>EVALON® VG</b> Dichtungsbahnen nach DIN EN 13956, DIN SPEC 20000-201, Dichtungsbahnen nach DIN EN 13967, DIN SPEC 20000-202 CE 1343-BRP-06-1432
<b>Werkstoffbasis</b>	EVA – Ethylenvinylacetat <b>Bitumenverträglich:</b> Ja <b>Einlage:</b> homogen <b>Kaschierung:</b> Glasvlies/Kunststoffvlies
<b>Anwendung</b>	Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, genutzte Dächer, ungenutzte Dächer, Balkone, Loggien und Laubengänge, erdberührte Bauteile, Behälter und Becken, unter Begrünung
<b>Verlegetechnik</b>	mechanische Befestigung, Lose verlegung mit Auflast, Verklebung
<b>Nahtverbindung</b>	Heißluftschweißen, Quellschweißen
<b>Kelbstoffe</b>	<b>für die Fläche:</b> alwitra Klebstoffe: L 40, PUR D oder PUR S750 <b>für Anschlüsse:</b> alwitra-Klebstoff L 40 oder EVALON <sup>sup</sup> ® VSKA-Anschlussbahnen
<b>Befestigungsmittel</b>	<b>für die Fläche:</b> alle geprüften Befestigungssysteme (gem ETAG 006 Technische Zulassung ETA08/01 <sup>12</sup> ) <b>zur Randfixierung:</b> EVALON® -Verbundblech oder alle geprüften Befestigungssysteme
<b>Farbe</b>	Standard: weiß, hellgrau, schiefergrau, andere Farben auf Anfrage
<b>Standardabmessungen</b>	<b>Dichtschichtdicke (mm):</b> 1,2/1,5 <b>Gesamtdicke (mm):</b> 2,2/2,3/2,5 <b>Breite (m):</b> 1,05/1,55 <b>Länge (m):</b> 25 <sup>1)</sup>
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E nach DIN EN 13501-1
<b>Durchwurzelungsfestigkeit</b>	FLL-Prüfverfahren: „wurzelfest“, Anforderungen erfüllt
<b>Qualitätssicherung</b>	Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001 Zertifiziert nach DIN EN 13956 Produktsystem mit TÜV-Siegel, Umweltproduktdeklaration (EPD) nach IBU <b>Fremdüberwachung durch:</b> MPA Darmstadt
<b>Formteile/Zubehör</b>	EVALON®Innen- und Außenecken (auch speziell für alwitra-Dachrandabschlussprofile), EVALON® Bewegungsfugenband, EVALON®Formteile für Kabel-, Blitzschutzdurchführung und Absturzsicherung, Zuschnitte (EVALON®V 79 u. 54 cm breit / EVALON® 10, 16, 20, 25, 33 und 50 cm breit /EVALON® VSKA-Anschlussbahnen 33, 43, 63, 66 75, 86 und 126 cm breit), EVALON® -Verbundbleche, EVALON®-Inspektionswegeplatten, Dachrandabschluss- und Wandanschlussprofile. Lichtkuppeln <sup>2)</sup> , Flachdachabläufe <sup>2)</sup> , und -lüfter <sup>2)</sup>
<b>Bemerkungen</b>	1) Fixlängen auf Anfrage 2) mit werkseitig vorkonfektioniertem EVALON®-Streifen bzw. Kragen zur materialhomogen Verbindung 3) FLL-Pürfverfahren geprüft an EVALON® Nahtverschweißung, Dichtschicht identisch bei EVALON®VG
<b>Hersteller/Lieferant</b>	<b>alwitra GmbH</b> Am Forst 1 Postfach 3950 54296 Trier <b>Telefon:</b> +49 (0)651 9102-0 <b>Telefax:</b> +49 (0)651 9102-294 <b>E-Mail:</b> <a href="mailto:marketing@alwitra.de">marketing@alwitra.de</a> <b>Internet:</b> <a href="http://www.alwitra.de">www.alwitra.de</a>

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.