

## Produktinformation

**Hertalan easy weld basic**

Dichtungsbahnen nach DIN EN 13956, DIN SPEC 20000-201

CE 0620-CPD-44520

<b>Werkstoffbasis</b>	EPDM – Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer <b>Bitumenverträglich:</b> Ja <b>Einlage:</b> homogen <b>Verstärkung:</b> homogen
<b>Anwendung</b>	Dachabdichtung, genutzte Dächer, ungenutzte Dächer, Balkone, Loggien und Laubengänge, unter Begrünung
<b>Verlegetechnik</b>	Lose verlegung mit Auflast, Verklebung
<b>Nahtverbindung</b>	Heißluftschweißen, Dichtrand
<b>Kelbstoffe</b>	<b>für die Fläche:</b> Polyurethanklebstoff ks 143 bzw. ks 217 <b>für Anschlüsse:</b> Kontaktkleber ks 205 oder ks 137
<b>Befestigungsmittel</b>	<b>zur Randfixierung:</b> Einzelbefestiger
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Standardabmessungen</b>	<b>Dichtschichtdicke (mm):</b> 1,3 / 1,5 <b>Gesamtdicke (mm):</b> 1,3 / 1,5 <b>Breite (m):</b> 1,4 <b>Länge (m):</b> 20
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E nach DIN EN 13501-1
<b>Durchwurzelungsfestigkeit</b>	FLL-Prüfverfahren: „wurzelfest“, Anforderungen erfüllt, DIN EN 13948: Anforderungen erfüllt
<b>Qualitätssicherung</b>	Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001 Zertifiziert nach DIN EN 13956 <b>Fremdüberwachung durch:</b> KIWA
<b>Formteile/Zubehör</b>	Hertalan Nahtband Hertalan Flash Weld Hertalan Eckformteile Hertalan Rohrmanschetten Hertalan easy weld Flachdachabläufe, einteilig Hertalan easy weld Schweißschnur Untergrundklebstoffe ks 143 und ks 217 Kontaktklebstoffe für Anschlüsse ks 205 oder ks 137 Klebstoff ks 96 für die zusätzliche Versiegelung von verklebten Nahtverbindungen Edelstahlzubehör für Dachentwässerung
<b>Bemerkungen</b>	Längsnahtverbindung mit EW-Fügerand; Quernahtverbindung mit Nahtband, jeweils heißluftverschweißt
<b>Hersteller/Lieferant</b>	<b>Carlisle®</b> <b>Construction Materials GmbH</b> Schellerdamm 16 21079 Hamburg <b>Telefon:</b> +49 (0)175 5759554 <b>Telefax:</b> +49 (0)40 788 933 221 <b>E-Mail:</b> <a href="mailto:roland.fritsch@ccm-europe.com">roland.fritsch@ccm-europe.com</a> <b>Internet:</b> <a href="http://www.ccm-europe.com">www.ccm-europe.com</a>

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.