

## Produktinformation

**Hertalan easy weld MF**

Dichtungsbahnen nach DIN EN 13956, DIN SPEC 20000-201

CE 0620-CPD-44520

<b>Werkstoffbasis</b>	EPDM – Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer <b>Bitumenverträglich:</b> Ja <b>Einlage:</b> homogen <b>Verstärkung:</b> homogen
<b>Anwendung</b>	Dachabdichtung, unter Begrünung
<b>Verlegetechnik</b>	mechanische Befestigung
<b>Nahtverbindung</b>	Heißluftschweißen, Dichtrand
<b>Kelbstoffe</b>	<b>für Anschlüsse:</b> Kontaktkleber ks 205 oder ks 137
<b>Befestigungsmittel</b>	<b>für die Fläche:</b> Einzelbefestiger <b>zur Randfixierung:</b> Einzelbefestiger
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Standardabmessungen</b>	<b>Dichtschichtdicke (mm):</b> 1,3 / 1,5 <b>Gesamtdicke (mm):</b> 1,3 / 1,5 <b>Breite (m):</b> 1,4 <b>Länge (m):</b> 20
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E nach DIN EN 13501-1
<b>Durchwurzelungsfestigkeit</b>	FLL-Prüfverfahren: „wurzelfest“, Anforderungen erfüllt, DIN EN 13948: Anforderungen erfüllt
<b>Qualitätssicherung</b>	Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001 Zertifiziert nach DIN EN 13956 <b>Fremdüberwachung durch:</b> KIWA
<b>Formteile/Zubehör</b>	Hertalan Nahtband Hertalan Flash Weld Hertalan Eckformteile Hertalan Rohrmanschetten Hertalan Easy Weld Flachdachabläufe, einteilig Hertalan Easy Weld Schweißschnur Edelstahlzubehör für Dachentwässerung
<b>Bemerkungen</b>	Längsnahtverbindung mit EW-Fügerand; Quernahtverbindung mit Nahtband, jeweils heißluftverschweißt
<b>Hersteller/Lieferant</b>	<b>Carlisle®</b> <b>Construction Materials GmbH</b> Schellerdamm 16 21079 Hamburg <b>Telefon:</b> +49 (0)175 5759554 <b>Telefax:</b> +49 (0)40 788 933 221 <b>E-Mail:</b> <a href="mailto:roland.fritsch@ccm-europe.com">roland.fritsch@ccm-europe.com</a> <b>Internet:</b> <a href="http://www.ccm-europe.com">www.ccm-europe.com</a>

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.