

## Produktinformation

**RESITRIX MB**

Dichtungsbahnen nach DIN EN 13956, DIN SPEC 20000-201, Dichtungsbahnen nach DIN EN 13967, DIN SPEC 20000-202

CE 0432-CPD-220164-2, 0432-CPD-229866

<b>Werkstoffbasis</b>	EPDM – Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer <b>Bitumenverträglich:</b> Ja <b>Verstärkung:</b> Glasgelege <b>Kaschierung:</b> Polymerbitumen
<b>Anwendung</b>	Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, genutzte Dächer, ungenutzte Dächer, Balkone, Loggien und Laubengänge, Verkehrsflächen, erdberührte Bauteile, Innenräume, Behälter und Becken
<b>Verlegetechnik</b>	mechanische Befestigung, Lose verlegung mit Auflast
<b>Nahtverbindung</b>	Heißluftschweißen
<b>Kelbstoffe</b>	<b>für Anschlüsse:</b> RESITRIX SW Full Bond + Primer FG 35
<b>Befestigungsmittel</b>	<b>für die Fläche:</b> Einzelbefestiger <b>zur Randfixierung:</b> Einzelbefestiger
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Standardabmessungen</b>	<b>Dichtschichtdicke (mm):</b> 1,6 <b>Gesamtdicke (mm):</b> 3,1 <b>Breite (m):</b> 1 <b>Länge (m):</b> 10
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E nach DIN EN 13501-1
<b>Durchwurzelungsfestigkeit</b>	
<b>Qualitätssicherung</b>	Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001 Zertifiziert nach DIN EN 13956/13967 <b>Fremdüberwachung durch:</b> MPA NRW
<b>Formteile/Zubehör</b>	Stülpmanschette (5 - 30 mm) Stülpmanschette (35-100 mm) RESIFLEX SK Bewegungsfugenband vorgefertigte Stanzteile für die Eckausbildung BLIFIX Blitzschutzhaltersystem Edelstahlzubehör für Dachentwässerung
<b>Bemerkungen</b>	Nahtverschweißbar an allen Stellen der Bahn; kein spezieller Schweißrand erforderlich; Austritt einer Schweißraupe. mit allen RESITRIX-Typen kombinierbar.
<b>Hersteller/Lieferant</b>	<b>Carlisle®</b> <b>Construction Materials GmbH</b> Schellerdamm 16 21079 Hamburg <b>Telefon:</b> +49 (0)175 5759554 <b>Telefax:</b> +49 (0)40 788 933 221 <b>E-Mail:</b> <a href="mailto:roland.fritsch@ccm-europe.com">roland.fritsch@ccm-europe.com</a> <b>Internet:</b> <a href="http://www.ccm-europe.com">www.ccm-europe.com</a>

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.