

Produktinformation



Rhepanol fk mit Schweißrand

Dichtungsbahnen nach DIN EN 13956, DIN SPEC 20000-201

CE 1343-CPD-K06-0660.15

Werkstoffbasis	<p>PIB – Polyisobutylen Bitumenverträglich: Ja Einlage: homogen Verstärkung: homogen Kaschierung: Kunststoffvlies</p>
Anwendung	Dachabdichtung
Verlegetechnik	mechanische Befestigung, Lose verlegung mit Auflast, Verklebung
Nahtverbindung	Heißluftschweißen
Kelbstoffe	<p>für die Fläche: FDT Dachbahnenkleber für Anschlüsse: Rhepanol-Kontaktkleber 50</p>
Befestigungsmittel	<p>für die Fläche: Einzelbefestigungen, Klettstreifen zur Randfixierung: Einzelbefestigungen, ggf. in Verbindung mit Klettstreifen</p>
Farbe	weiß, grau
Standardabmessungen	<p>Dichtschichtdicke (mm): 1,5 Gesamtdicke (mm): 2,5 Breite (m): 1,05 / 0,65 / 0,52 / 0,35 Länge (m): 15,00¹⁾</p>
Brandverhalten	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Durchwurzelungsfestigkeit	
Qualitätssicherung	<p>Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001 Zertifiziert nach DIN EN 13956 Fremdüberwachung durch: Staatliche Materialprüfungsanstalt (MPA), Darmstadt</p>
Formteile/Zubehör	<p>FDT Dampfsperre fk, FDT Schutzbahn, FDT Kunststoffvliese, Rhepanol-Anschlussblech, Rhepanol fk-Fertigecken, FDT fk-Manschetten verschweißbar für FDT VarioGully, FDT Dichtungsmasse A und S, Rhepanol fk-Stehfalzprofil, FDT Universaleinfassung, Rhepanol-Gehwegplatten, FDT VarioGully, FDT Brandschutzmanschette, FDT Regenwassereinlauf, Speier und Notüberlauf, FDT Flachdach-Dunstrohr DN 100, FDT SanDunstrohr für DN 100, FDT Kaltdachentlüfter DN 100, FDT Blitzschutzdurchgang, FDT Stützeinfassung, FDT Alu-Wandanschlussprofile, FDT Alu-Dachabschlussprofile, FDT Kiesfangleisten</p>
Bemerkungen	<p>Mechanische Befestigung im Klettsystem oder überdeckten Bahnenrand; ¹⁾ objektbezogene Fixlängen</p>
Hersteller/Lieferant	<p>FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG Eisenbahnstraße 6-8 68199 Mannheim Telefon: +49 (0)621 85 04-100 Telefax: +49 (0)621 85 04-200 E-Mail: info@fdt.de Internet: www.fdt.de</p>

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.