

## Produktinformation

 <p><b>POLYFIN AG</b> Flachdachtechnologie der Zukunft</p>	<p><b>O.C.-Plan® 4230</b></p> <p>Dichtungsbahnen nach DIN EN 13956, DIN SPEC 20000-201, Dichtungsbahnen nach DIN EN 13967, DIN SPEC 20000-202</p> <p>CE 1213-CPD-018, 1213-CPD-019</p>
<p><b>Werkstoffbasis</b></p>	<p>ECB – Ethylencopolymerisat-Bitumen  <b>Bitumenverträglich:</b> Ja  <b>Einlage:</b> Glasvlies  <b>Kaschierung:</b> Polyestervlies</p>
<p><b>Anwendung</b></p>	<p>Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, genutzte Dächer, ungenutzte Dächer, Verkehrsflächen, erdberührte Bauteile, Innenräume, Behälter und Becken, Gewässer, Tunnel, unter Begrünung</p>
<p><b>Verlegetechnik</b></p>	<p>mechanische Befestigung, Lose verlegung mit Auflast, Verklebung</p>
<p><b>Nahtverbindung</b></p>	<p>Heißluftschweißen</p>
<p><b>Kelbstoffe</b></p>	<p><b>für die Fläche:</b> 1 K- PUR Dachkleber, Heißbitumen  <b>für Anschlüsse:</b> POLYFIN Kontaktkleber W</p>
<p><b>Befestigungsmittel</b></p>	<p><b>für die Fläche:</b> geprüfte Dachbahnenbefestigerkombinationen mit ETA-Zulassung je nach Untergrund  <b>zur Randfixierung:</b> Metallschienen, POLYFIN - Verbundblech, Dachbahnenbefestigerkombinationen mit ETA-Zulassung</p>
<p><b>Farbe</b></p>	<p>schwarz</p>
<p><b>Standardabmessungen</b></p>	<p><b>Dichtschichtdicke (mm):</b> 2,00  <b>Breite (m):</b> 0,525 - 1,05 - 2,10 <sup>1)</sup>  <b>Länge (m):</b> 20,00 <sup>2)</sup></p>
<p><b>Brandverhalten</b></p>	<p>Klasse E nach DIN EN 13501-1</p>
<p><b>Durchwurzelungsfestigkeit</b></p>	<p>FLL-Prüfverfahren: „wurzelfest“, Anforderungen erfüllt, „wurzelfest“ inklusive „rhizomfest gegen Quecke“, Anforderungen erfüllt, DIN EN 13948: Anforderungen erfüllt</p>
<p><b>Qualitätssicherung</b></p>	<p>Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  Zertifiziert nach DIN EN 13956 und DIN EN 13967  Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13956 / 13967  <b>Fremdüberwachung durch:</b> Zertifizierungsstelle Kenn-Nr. 1213</p>
<p><b>Formteile/Zubehör</b></p>	<p>Innen- / Außenecken, Dachlüfter, Dachabläufe, verschiedene Anschlussmanschetten, Verbundbleche, Kleber</p>
<p><b>Bemerkungen</b></p>	<p>1) jeweils mit 40 mm vliesfreiem Rand  2) Sonderlängen möglich</p>
<p><b>Hersteller/Lieferant</b></p>	<p><b>POLYFIN AG</b>  Ziegelhäuser Straße 25  Postfach 1140  69246 Schönau / Heidelberg  <b>Telefon:</b> +49 (0)6228 9249-0  <b>Telefax:</b> +49 (0)6228 9249-50  <b>Internet:</b> <a href="http://www.polyfin.de">www.polyfin.de</a></p>

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.