


## Produktinformation

 <b>POLYFIN AG</b> Flachdachtechnologie der Zukunft	<h2>Polyfin® 3018</h2> <p>Dichtungsbahnen nach DIN EN 13956, DIN SPEC 20000-201, Dichtungsbahnen nach DIN EN 13967, DIN SPEC 20000-202</p> <p>CE 1213-CPD-018, 1213-CPD-019</p>
<b>Werkstoffbasis</b>	FPO – flexibles Polyolefin <b>Bitumenverträglich:</b> Ja <b>Einlage:</b> Glasvlies
<b>Anwendung</b>	Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, genutzte Dächer, ungenutzte Dächer, Balkone, Loggien und Laubengänge, Verkehrsflächen, erdberührte Bauteile, Innenräume, Behälter und Becken, Gewässer, Tunnel, unter Begrünung
<b>Verlegetechnik</b>	mechanische Befestigung, Lose verlegung mit Auflast
<b>Nahtverbindung</b>	Heißluftschweißen
<b>Kelbstoffe</b>	<b>für Anschlüsse:</b> POLYFIN Kontaktkleber W
<b>Befestigungsmittel</b>	<b>für die Fläche:</b> Alle geprüften Dachbahnenbefestigerkombinationen mit ETA-Zulassung je nach Untergrund <b>zur Randfixierung:</b> Metallschienen, POLYFIN Verbundbleche, alle Dachbahnenbefestigerkombinationen mit ETA-Zulassung
<b>Farbe</b>	Standardfarbe: hellgrau Auf Anfrage: grau, schwarz, rot, grün <sup>1)</sup>
<b>Standardabmessungen</b>	<b>Dichtschichtdicke (mm):</b> 1,8 <b>Gesamtdicke (mm):</b> 1,8 <b>Breite (m):</b> 0,25-2,10 <b>Länge (m):</b> 20,00 <sup>2)</sup>
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E nach DIN EN 13501-1
<b>Durchwurzelungsfestigkeit</b>	FLL-Prüfverfahren: „wurzelfest“, Anforderungen erfüllt, „wurzelfest“ inklusive „rhizomfest gegen Quecke“, Anforderungen erfüllt, DIN EN 13948: Anforderungen erfüllt
<b>Qualitätssicherung</b>	Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001 Zertifiziert nach DIN EN 13956 und DIN EN 13967 und DIN EN 13956 Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13956 / 13967 <b>Fremdüberwachung durch:</b> Zertifizierungsstelle Kenn-Nr. 1213
<b>Formteile/Zubehör</b>	Innen- / Außenecken, Dachlüfter, Dachabläufe, verschiedene Anschlussmanschetten, Verbundbleche, Kleber
<b>Bemerkungen</b>	<sup>1)</sup> Sonderfarben möglich <sup>2)</sup> Sonderlängen möglich
<b>Hersteller/Lieferant</b>	<b>POLYFIN AG</b> Ziegelhäuser Straße 25 Postfach 1140 69246 Schönau / Heidelberg <b>Telefon:</b> +49 (0)6228 9249-0 <b>Telefax:</b> +49 (0)6228 9249-50 <b>Internet:</b> <a href="http://www.polyfin.de">www.polyfin.de</a>

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.