

## Produktinformation

 <p><b>POLYFIN AG</b> Flachdachtechnologie der Zukunft</p>	<p><b>Polyfin® 4018 v</b></p> <p>Dichtungsbahnen nach DIN EN 13956, DIN SPEC 20000-201, Dichtungsbahnen nach DIN EN 13967, DIN SPEC 20000-202</p> <p>CE 1213-CPR-018, 1213-CPR-019</p>
<p><b>Werkstoffbasis</b></p>	<p>FPO – flexibles Polyolefin</p> <p><b>Bitumenverträglich:</b> Ja</p> <p><b>Einlage:</b> Glasvlies</p> <p><b>Kaschierung:</b> Kunststoffvlies</p>
<p><b>Anwendung</b></p>	<p>Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, genutzte Dächer, ungenutzte Dächer, Balkone, Loggien und Laubengänge, Verkehrsflächen, erdberührte Bauteile, Innenräume, Behälter und Becken, Gewässer, Tunnel, unter Begrünung</p>
<p><b>Verlegetechnik</b></p>	<p>mechanische Befestigung, Lose verlegung mit Auflast, Verklebung</p>
<p><b>Nahtverbindung</b></p>	<p>Heißluftschweißen</p>
<p><b>Kelbstoffe</b></p>	<p><b>für die Fläche:</b> POLYFIN PU Kleber</p> <p><b>für Anschlüsse:</b> POLYFIN Kontaktkleber W</p>
<p><b>Befestigungsmittel</b></p>	<p><b>für die Fläche:</b> Geprüfte Dachbahnenbefestigerkombinationen mit ETA-Zulassung</p> <p><b>zur Randfixierung:</b> Dachbahnenbefestiger, Metallschienen, Polyfin-Verbundbleche</p>
<p><b>Farbe</b></p>	<p>Standardfarbe: hellgrau; andere Farben auf Anfrage</p>
<p><b>Standardabmessungen</b></p>	<p><b>Dichtschichtdicke (mm):</b> 1,8</p> <p><b>Breite (m):</b> 1,5</p> <p><b>Länge (m):</b> 15</p>
<p><b>Brandverhalten</b></p>	<p>Klasse E nach DIN EN 13501-1; Harte Bedachung für geprüfte Aufbauten</p>
<p><b>Durchwurzelungsfestigkeit</b></p>	<p>FLL-Prüfverfahren: „wurzelfest“, Anforderungen erfüllt, „wurzelfest“ inklusive „rhizomfest gegen Quecke“, Anforderungen erfüllt, DIN EN 13948: Anforderungen erfüllt</p>
<p><b>Qualitätssicherung</b></p>	<p>Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001</p> <p><b>Fremdüberwachung durch:</b> Zertifizierungsstelle Kennnr. 1213 (CE) sowie TÜV Süd (ISO 9001)</p>
<p><b>Formteile/Zubehör</b></p>	<p>Innen- / Außenecken, Dachlüfter, Dachabläufe, verschiedene Anschlußmanschetten, Verbundbleche, Kleber</p>
<p><b>Bemerkungen</b></p>	<p>- Sonderfarben auf Anfrage möglich</p> <p>- Sonderlängen auf Anfrage möglich</p>
<p><b>Hersteller/Lieferant</b></p>	<p><b>POLYFIN AG</b></p> <p>Ziegelhäuser Straße 25</p> <p>Postfach 1140</p> <p>69246 Schönau / Heidelberg</p> <p><b>Telefon:</b> +49 (0)6228 9249-0</p> <p><b>Telefax:</b> +49 (0)6228 9249-50</p> <p><b>Internet:</b> <a href="http://www.polyfin.de">www.polyfin.de</a></p>

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.