

## Produktinformation



## Tectofin SK

Dichtungsbahnen nach DIN EN 13956, DIN SPEC 20000-201

CE 1213-CPR-012

<b>Werkstoffbasis</b>	PVC – Polyvinylchlorid <b>Bitumenverträglich:</b> Ja <b>Einlage:</b> Glasvlies <b>Kaschierung:</b> Polyestervlies 200 g/m <sup>2</sup> <b>Selbstklebebeschichtung:</b> 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Anwendung</b>	Dachabdichtung, genutzte Dächer, ungenutzte Dächer, Balkone, Loggien und Laubengänge, unter Begrünung
<b>Verlegetechnik</b>	Verklebung
<b>Nahtverbindung</b>	Heißluftschweißen, Quellschweißen
<b>Kelbstoffe</b>	<b>für die Fläche:</b> selbstklebend <b>für Anschlüsse:</b> Tectofin SK Zuschnitte, Tectofin RG mit Teroson AD 914 PVC Kontaktklebstoff, Teroson AD Adhesive Spray
<b>Befestigungsmittel</b>	<b>zur Randfixierung:</b> Verbundblechprofil, verzinkter Stahlblechwinkel, Einzelbefestiger
<b>Farbe</b>	grau
<b>Standardabmessungen</b>	<b>Dichtschichtdicke (mm):</b> 1,5 <b>Gesamtdicke (mm):</b> 2,6 <b>Breite (m):</b> 1,62 <b>Länge (m):</b> 12,5
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E nach EN 13501-1
<b>Durchwurzelungsfestigkeit</b>	FLL-Prüfverfahren: „wurzelfest“, Anforderungen erfüllt
<b>Qualitätssicherung</b>	Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001 Zertifiziert nach DIN EN 13956 (DIN SPEC 20000-201)
<b>Formteile/Zubehör</b>	Innenecken, Außenecken, Blitzschutzeinfassung, 50 mm Rohreinfassung, Verbundbleche, Edelstahlentwässerungselemente, SK-Bahnenzuschnitte, WITEC Walkway – Bahn für Wege, homogen Bahn zur Detailausbildung – Tectofin R, Tectofin flüssig für die Nahtversiegelung Teroson AD 914 PVC Kontaktklebstoff, Teroson AD Adhesive Spray
<b>Bemerkungen</b>	Tectofin SK ist eine selbstklebende bitumenverträgliche Dachbahn auf Basis einer patentierten Rezepturkombination von hochpolymerem PVC mit Kautschuk. Sie ist mit einem langzeitbewährtem Klebstoff auf einer Vlieskaschierung ausgerüstet und mit einer zusätzlichen Glasvlieseinlage in der Bahnenmitte versehen. Tectofin SK wird im Extrusionsverfahren gefertigt und ist werkseitig mit einem vliesfreien Schweißrand zur homogenen Nahtverschweißung versehen.
<b>Hersteller/Lieferant</b>	<b>Wolfen Bautechnik GmbH</b> Am Rosengarten 5 63607 Wächtersbach - Neudorf <b>Telefon:</b> +49 6053 708-0 <b>Telefax:</b> +49 6053 708-5130 <b>E-Mail:</b> <a href="mailto:service.wolfin.de@bmigroup.com">service.wolfin.de@bmigroup.com</a> <b>Internet:</b> <a href="http://www.wolfin.de">www.wolfin.de</a>

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.