

## Produktinformation



## Wolfin GWSK

Dichtungsbahnen nach DIN EN 13956, DIN SPEC 20000-201, Dichtungsbahnen nach DIN EN 13967, DIN SPEC 20000-202

CE 1213-CPR-012, 1349-CPD-015

<b>Werkstoffbasis</b>	PVC – Polyvinylchlorid <b>Bitumenverträglich:</b> Ja <b>Einlage:</b> Speziell ausgerüstetes Brandschutzglasvlies <b>Selbstklebebeschichtung:</b> Elastomervergütete Selbstklebeschicht
<b>Anwendung</b>	Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, genutzte Dächer, ungenutzte Dächer, Balkone, Loggien und Laubengänge, Verkehrsflächen, erdberührte Bauteile, Innenräume, Behälter und Becken, Gewässer, Tunnel, unter Begrünung
<b>Verlegetechnik</b>	Verklebung
<b>Nahtverbindung</b>	Heißluftschweißen, Quellschweißen
<b>Kelbstoffe</b>	<b>für die Fläche:</b> Vollflächige Verklebung mit Kaltselbstklebebeschichtung <b>für Anschlüsse:</b> Teroson AD 914 PVC Kontaktklebstoff, Teroson AD Adhesive Spray, Wolfin GWSK Zuschnitte
<b>Befestigungsmittel</b>	<b>zur Randfixierung:</b> Verbundblechwinkel, Stahlblechwinkel oder Einzelbefestiger
<b>Farbe</b>	schwarz / grau
<b>Standardabmessungen</b>	<b>Dichtschichtdicke (mm):</b> 1,5 / 2,0 <b>Gesamtdicke (mm):</b> 2,3 / 2,8 <b>Breite (m):</b> 1,10 / 1,62 <b>Länge (m):</b> 15 / 10
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E nach DIN EN 13501-1
<b>Durchwurzelungsfestigkeit</b>	FLL-Prüfverfahren: „wurzelfest“, Anforderungen erfüllt
<b>Qualitätssicherung</b>	Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001 Zertifiziert nach DIN EN 13956 (DIN SPEC 20000-2 <sup>01</sup> )
<b>Formteile/Zubehör</b>	Wolfin Innen- und Außenecken, Durchdringungen für Blitzschutzeinfassungen und 50 mm. Wolfin Entwässerungs- Lüfterelemente und Wasserspeier aus säurebeständigem Edelstahl (AISI 316) mit Wolfin IB Bahnenflansch. Wolfin Verbundblech extra stark verzinkt oder aus säurebeständigem Edelstahl (AISI 316).
<b>Bemerkungen</b>	Wolfin GWSK ist frei von Flammschutzmitteln und erfüllt die Brandschutzanforderungen ohne zusätzliche Brandschutzlage auf Polystyrol - Dämmstoffen, Typ DAA dh. Wolfin ist bitumenbeständig und dampfdiffusionsfähig. Wolfin ist unter anderem beständig gegen Heiz- und Dieselöle, Kerosin, Milchsäure, tierische Fette und Öle
<b>Hersteller/Lieferant</b>	<b>Wolfin Bautechnik GmbH</b> Am Rosengarten 5 63607 Wächtersbach - Neudorf <b>Telefon:</b> +49 6053 708-0 <b>Telefax:</b> +49 6053 708-5130 <b>E-Mail:</b> <a href="mailto:service.wolfin.de@bmigroup.com">service.wolfin.de@bmigroup.com</a> <b>Internet:</b> <a href="http://www.wolfin.de">www.wolfin.de</a>

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.