

## Produktinformation



## Wolfen IB

Dichtungsbahnen nach DIN EN 13956, DIN SPEC 20000-201, Dichtungsbahnen nach DIN EN 13967, DIN SPEC 20000-202

CE 1213-CPR-012, 1349-CPD-015

<b>Werkstoffbasis</b>	PVC – Polyvinylchlorid <b>Bitumenverträglich:</b> Ja <b>Einlage:</b> homogen <b>Verstärkung:</b> homogen
<b>Anwendung</b>	Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, genutzte Dächer, ungenutzte Dächer, Balkone, Loggien und Laubengänge, Verkehrsflächen, erdberührte Bauteile, Innenräume, Behälter und Becken, Gewässer, Tunnel, unter Begrünung, Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe (LAU), Mauersperrbahn (MSP-nQ)
<b>Verlegetechnik</b>	Lose Verlegung mit Auflast, Verklebung
<b>Nahtverbindung</b>	Heißluftschweißen, Quellschweißen
<b>Kelbstoffe</b>	<b>für die Fläche:</b> Bitumen / auf PYE Elastomer - Bitumenschweißbahnen aufklämmen, PYE-Verfahren <b>für Anschlüsse:</b> Teroson AD Adhesive Spray, Teroson AD 914 PVC Kontaktklebstoff (ehem. Terokal 914 Kontaktklebstoff)
<b>Befestigungsmittel</b>	<b>zur Randfixierung:</b> Wolfen Verbundbleche, Verbundblechwinkel, Stahlblechwinkel oder Einzelbefestiger
<b>Farbe</b>	schwarz / grau, Sonderfarben auf Anfrage
<b>Standardabmessungen</b>	<b>Gesamtdicke (mm):</b> 1,5 / 2,0 <b>Breite (m):</b> 1,10 / 1,62 <b>Länge (m):</b> 15 / 10
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E nach DIN EN 13501-1
<b>Durchwurzelungsfestigkeit</b>	FLL-Prüfverfahren: „wurzelfest“, Anforderungen erfüllt
<b>Qualitätssicherung</b>	Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001 Zertifiziert nach DIN EN 13956 (DIN SPEC 20000-201)
<b>Formteile/Zubehör</b>	Wolfen Innen- Außen- und Lichtkuppelecken, Blitzschutzeinfassungen, Blitzableiterstütze, Wolfen Entwässerungs- Lüfterelemente und Wasserspeicher aus säurebeständigem Edelstahl (AISI 316) mit Wolfen IB Bahnenflansch. Wolfen Verbundbleche extra stark verzinkt oder aus säurebeständigem Edelstahl (AISI 316). Wolfen Universal Befestigerscheibe. WOLFEN flüssig für die Nahtversiegelung.
<b>Bemerkungen</b>	Wolfen ist bitumenbeständig und dampfdiffusionsfähig. Wolfen ist unter anderem beständig gegen Heiz- und Dieselöle, Kerosin, Milchsäure, tierische Fette und Öle
<b>Hersteller/Lieferant</b>	<b>Wolfen Bautechnik GmbH</b> Am Rosengarten 5 63607 Wächtersbach - Neudorf <b>Telefon:</b> +49 6053 708-0 <b>Telefax:</b> +49 6053 708-5130 <b>E-Mail:</b> <a href="mailto:service.wolfen.de@bmigroup.com">service.wolfen.de@bmigroup.com</a> <b>Internet:</b> <a href="http://www.wolfen.de">www.wolfen.de</a>

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.